



RUNSTOP 200 MONTATO SU SEMIRIMORCHIO

DEVIATORE DI FINECORSA “RUNSTOP 200”

Deviatore di fine corsa appositamente studiato per l'impiego **su semirimorchi sia con un impianto a un tubo che a due tubi.**

Lo schema idraulico di “scambio” infatti, oltre a proteggere il cilindro da eventuali picchi di pressione, ne consente **l'utilizzo sia come centro aperto che come centro chiuso.**

L'innovativa configurazione caratterizzata da **ingombri contenuti**, ne agevola l'installazione, garantendo un **notevole risparmio di raccordi soprattutto nella versione con nipplo girevole incorporato.**

PER IMPIANTI AD UN TUBO



PER IMPIANTI A DUE TUBI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PORTATA FINO A 200 l/min.
- CORPO IN GHISA SFEROIDALE PER SOPPORTARE PRESSIONI FINO A 400 BAR
- PREDISPOSIZIONE PER COMANDO SPONDA
- PREDISPOSIZIONE PER SEGNALE DI PRESSIONE
- DISPONIBILE CON NIPPLO GIREVOLE DA 3/4" O 1" INCORPORATO
- CORPO VERNICIATO IN CATAFORESI E CURSORE NICHELATO
- MOLLA PARASTRAPPI AD ALTA RESISTENZA INCLUSA