

POMPE A PISTONI SERIE "TWIN-FLOW"

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che la gamma di pompe a pistoni serie TWIN-FLOW si arricchisce della cilindrata 70+70 cc.



I codici di ordinazione sono:

- **TWIN-FLOW 70+70:** **108-030-00685** rotazione destra
108-030-00694 rotazione sinistra

La TWIN-FLOW è una pompa a pistoni ad asse inclinato unidirezionale con due mandate indipendenti.

La gamma comprende anche le versioni:

- **TWIN-FLOW 53+53:** **108-030-00505** rotazione destra
108-030-00514 rotazione sinistra
- **TWIN-FLOW 70+35:** **108-030-00701** rotazione destra
108-030-00710 rotazione sinistra

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO	53+53	70+70	70+35
Cilindrata A (cc/rev)	53	67.7	36.5
Cilindrata B (cc/rev)	55	66.2	68.3
Pressione max. continua (bar)	350	300	350
Pressione max. picco (bar)	400	350	400
Velocità max. a vuoto (rpm)	2550	2550	2550
Velocità max. con uscita A e B in press.	1800	1650	1800
Velocità max. con 1 porta in press.	2100	2100	2100
Potenza massima continua (kW)	111	108	108
Potenza massima intermittente (kW)	127	123	123

ACCESSORI PER POMPE A PISTONI SERIE "TWIN-FLOW"

- **VALVOLA BY-PASS PER:**
TWIN-FLOW 53+53/70+35 12V: 108-200-12532
TWIN-FLOW 53+53/70+35 24V: 108-200-24538
TWIN-FLOW 70+70 12V: 108-200-12701
TWIN-FLOW 70+70 24V: 108-200-24707



Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.