



HDS UNI

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che la gamma di pompe a pistoncini HDS UNI si arricchisce delle cilindrata 40-47-55 e 64 cc.

I codici di ordinazione sono:

- **HDS UNI 40:** **108-014-04038** rotazione destra
 108-014-04047 rotazione sinistra

- **HDS UNI 47:** **108-014-04734** rotazione destra
 108-014-04743 rotazione sinistra

- **HDS UNI 55:** **108-014-05537** rotazione destra
 108-014-05546 rotazione sinistra

- **HDS UNI 64:** **108-014-06438** rotazione destra
 108-014-06447 rotazione sinistra

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

Tipo pompa	Cilindrata cm ³ /rev	Pressione		Velocità			Velocità minima rpm	Peso kg
		P1 bar	P3 bar	V0 rpm	V1 rpm	V2 rpm		
HDS-40	41.25	350	400	2700	1900	2500	300	13
HDS-47	47.13							
HDS-55	56.70							
HDS-64	63.56							

P1=Pressione max.continua
P3=Pressione max. di punta

(100%)
(6 sec.max)

V0=Max. continua vuoto
V1=Max. continua
V2=Max. intermittente