

Sono speciali raccordi che consentono il collegamento idraulico tra elementi in movimento tra di loro con rotazioni alternate o continue.




Note costruttive:

- collettore in acciaio zincato
- tenute speciali a basso attrito
- rotazione su sfere
- non ammette trafilamenti
- particolari trattati termicamente



Rotary coupling is used to connect two hydraulic lines that are moving each other in different way or speed. It accepts continue or alternative rotation with max pressure too.

Features:

- hardened body
- yellow zinc plated
- low friction special seals
- bearing rotation
- any leakage



Codice Code	A	B	C	CH	Pressione rotazione Rotation pressure Max	Pressione statica Static pressure Max	Portata massima Max flow	Peso Weight
12200700013	G 1/4	61	42	19	200 bar	400 bar	25 l/min.	0,20
12200700022	G 3/8	66	44	24	200 bar	400 bar	45 l/min.	0,27
12200700031	G 1/2	71	47	27	150 bar	300 bar	80 l/min.	0,34



Codice Code	A	B	C	CH	Pressione rotazione Rotation pressure Max	Pressione statica Static pressure Max	Portata massima Max flow	Peso Weight
12200700040	G 3/4	89	60	34	150 bar	300 bar	120 l/min.	0,67
12200700059	G 1	98	65	41	100 bar	300 bar	150 l/min.	0,90
12200700068	G 1-1/4	101	63	50	100 bar	300 bar	200 l/min.	1,16
12200700077	G 1-1/2	110	70	55	80 bar	300 bar	250 l/min.	1,68
12200700086	G 2	119	75	65	50 bar	250 bar	300 l/min.	2,46