



JES 1000 CE
JES 1300 CE



99740013710



Attenzione: il verricello è stato costruito per un impiego in un campo di temperature compreso tra i -20°C e +50°C. Utilizzare il verricello al di fuori di questo campo di temperature, costituisce uso improprio e non autorizzato dal costruttore.
The winch is built for working on range temperature between -20°C and +50°C. Do not exceed the range temperature it may be cause damage.



17/06/2021

Innesto <i>Engage</i>	Codice <i>Code</i>	Volt	Tiro Massimo <i>Rated line pull</i>
		V	Kg
Meccanico <i>Mechanical</i>	13700510503	12	1000
	13700510558	24	
	13700510601	12	1300
	13700510610	24	



ATTENZIONE: Guida fune non incluso, ordinare a parte!
WARNING: Roller fairlead not included. To be ordered separately

pag.7

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2003.03 No reproduction, however partial, is permitted.


Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: contatti@omfb.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =**



99713710725 Rev: AA

Verricello Winch	Rapporto riduzione Ratio	Diametro fune Wire rope size	Strato Layer	Capacità di tiro Line pull
		mm		Kg
JES 1000 CE JES 1300 CE	470:1	6* 15 mt+gancio: 13700906158	1	1300
			2	1190
			3	1090
			4	1010
			5	940
	360:1		1	1000
			2	910
			3	840
			4	770
			5	720

	Strato Layer	Diametro tamburo Drum diameter Ø mm	Quantità su strato Wire rope on layer mt	Quantità cavo Wire rope quantity mt
		6 mm	6 mm	6 mm
	5	175	11,7	50,6
	4	163	10,9	38,9
	3	151	10,1	27,9
	2	139	9,3	17,8
	1	127	8,5	8,5
Lunghezza tamburo/Drum size: 134 mm				

Peso Weight	Capacità cavo Wire rope capacity	Max capacità cavo Maximum wire rope EN 14492	Max capacità cavo Maximum wire rope
	mt	mt	mt
Kg	6 mm	6 mm	6 mm
39,5	20	36**	45

*** NOTA: Il diametro del cavo deve essere rispettato. Si raccomandano funi con anima metallica e classe di resistenza non inferiore a 2160 N/mm². In ogni caso il carico di rottura della fune deve essere il doppio della portata di tiro max. del verricello.**

NOTES: Wire rope size must be respected. Recommended wire rope min. tensile strenght 2160 N/mm².

Wire rope minimum breaking load must be at least double of winch max. pulling capacity.



**** Max capacità di cavo secondo la normativa EN 14492-1 / Max. wire rope capacity according with EN 14492-1**

ATTENZIONE: Verricello già completo di olio. Per rabbocchi scatola vite senza fine utilizzare olio tipo EP 320 (0,5 l). Per riduttore a ingranaggi utilizzare grasso tipo OSSAGOL V (350 g.)



WARNING: Winch provided with oil. To top up worm housing please use oil type EP 320 (0,5 l). For gear housing use grease type OSSAGOL V (350 g.).

Volt (V)	Rapporto riduzione Ratio mm	A vuoto / No load		400 (kg)		700 (kg)		1000 (kg)		1300 (kg)	
		Velocità Line speed mt/min	Corrente assorbita Current (A)	Velocità Line speed mt/min	Corrente assorbita Current (A)	Velocità Line speed mt/min	Corrente assorbita Current (A)	Velocità Line speed mt/min	Corrente assorbita Current (A)	Velocità Line speed mt/min	Corrente assorbita Current (A)
12	1/360	6,4	65	3,6	105	3,2	140	2,8	175		
	1/470	5,5	60	3,4	85	3,0	115	2,6	150	2,2	180
24	1/360	6,4	30	3,6	55	3,2	75	2,8	90		
	1/470	5,5	25	3,4	45	3,0	60	2,6	75	2,2	90

GRAFICI DELLE PRESTAZIONI AL 1° STRATO
PERFORMANCES CHARTS AT THE 1° LAYER

99740013710

17/06/2021

99713710725 Rev: AA