

TRASPARENTE / TRANSPARENT

PVC plastificato trasparente resistente all'abrasione, ozono e agenti atmosferici, interno ed esterno liscio con spirale acciaio incorporata. **Temperatura d'esercizio -5° + 60°C.**

PVC transparent plasticized hose, abrasion and ozone resistant, smooth both internally and externally with steel spiral.
Working temperature -5°+60°.



Diametro interno Internal pipe diameter		Diametro esterno External pipe diameter	Spessore parete Thickness	Peso / Weight	Pressione esercizio Working pressure	Raggio curva Bending radius	CODICE Code
mm	inch	mm	mm	gr./mtr.	bar	mm	
16	5/8	22	3,1	225	6	35	15500000002
25	1"	31	3,2	510	5	60	15500000039
30		37	3,5	600	4	70	15500000048
32	1 1/4"	40	3,9	650		75	15500000057
40	1 9/16"	49	4,5	870	3	95	15500000075
45	1 3/4"	55	5,1	1100		105	15500000084
50	2"	60		1200		125	15500000093
60	2 3/8"	73	6,5	1800	2,5	140	15500000100

SAE 100 R4 / SAE 100 R4

Sottostrato In gomma sintetica oleoristente, **Rinforzo** Due trecce tessili, ad alto carico con filo acciaio incorporato, **Copertura** In gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'ozono ed all'invecchiamento, **Temperatura d'esercizio -40° +120°.**

Oil resistant synthetic rubber tube; reinforcement with high tensile textile cords and embedded steel helix wires; abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber cover; working temperature -40°+120°.



Diametro interno Internal pipe diameter		Diametro esterno External pipe diameter	Pressione esercizio Working pressure	Pressione di scoppio Blowing pressure	Raggio curva Bending radius	Kg/100mt	CODICE Code
mm	inch	mm	bar	bar	mm		
25,4	1"	38	17	68	152	97	15500500258
31,8	1 1/4"	45	13,6	54,4	203	119	15500500329
38,1	1 1/2"	52	10,2	40,8	254	136	15500500383
40		54					15500500409
50,8	2"	62	6,8	27,2	305	176	15500500507
60	2 3/8"	74	10	30	360	184	15500500632
63,5	2 1/2"	77	4,2	16,8	380	257	15500500641