



POMPE A INGRANAGGI POMPES A ENGRENAGES



OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS



www.omfb.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO/TS 16949 =

POMPE AD INGRANAGGI

POMPES A ENGRENAGES

SERIE NPLA

POMPE UNIDIREZIONALI* CON 2 ATTACCHI POSTERIORI, CORPO IN GHISA DA 6 A 40 CM³ PER IMPIEGHI LEGGERI. VERSIONI 13 DIN - ISO.

POMPES UNIDIRECTIONNELLES AVEC 2 CONNEXIONS À L'ARRIÈRE, CORPS EN FONTE DE 6 A 40 CM³ POUR LES APPLICATIONS LEGERES.

VERSION 3 TROUS 13 DIN ET 4 TROUS ISO.

SERIE NPLU

POMPE UNIDIREZIONALI* CON 4 ATTACCHI (2 LATERALI E 2 POSTERIORI), CORPO IN GHISA DA 10 A 40 CM³ PER IMPIEGHI MEDI. VERSIONI 13 DIN - ISO.

POMPES UNIDIRECTIONNELLES AVEC 4 RACCORDS (2 CÔTÉ ET 2 À L'ARRIÈRE), LE CORPS EN FONTE 10 À 40 CM³ POUR APPLICATIONS MOYENNES.

VERSION 3 TROUS 13 DIN ET 4 TROUS ISO.

SERIE NPLH

POMPE REVERSIBILI CON 4 ATTACCHI (2 LATERALI E 2 POSTERIORI), CORPO IN GHISA DA 6 A 40 CM³ PER IMPIEGHI MEDI.

VERSIONI 13 DIN - ISO E TANDEM.

POMPES RÉVERSIBLES AVEC 4 RACCORDS (2 CÔTÉ ET 2 À L'ARRIÈRE), LE CORPS EN FONTE DE 6 À 40 CM³ POUR APPLICATIONS MOYENNES.

VERSION 3 TROUS 13 DIN ET 4 TROUS ISO. OPTION TANDEM DISPONIBLE.

SERIE LTH

POMPE REVERSIBILI IN GHISA DA 61 A 100 CM³ PER IMPIEGHI MEDIO PESANTI. SONO DISPONIBILI IN VERSIONI UNI E ISO.

POMPES RÉVERSIBLES EN FONTE DEBIT 61-100 CC POUR APPLICATIONS MI-LOURDES. VERSION 3 TROUS UNIT ET 4 TROUS ISO.

SERIE NPH

POMPE UNIDIREZIONALI* AUTOCOMPENSATE IN GHISA DA 17 A 125 CM³ PER IMPIEGHI MEDIO PESANTI. VERSIONI UNI, ISO, ISO "SHORT" E SAE-B. ANCHE IN CONFIGURAZIONE TANDEM.

POMPES UNIDIRECTIONNELLES EN FONTE DEBIT 17÷125 CM³ POUR APPLICATIONS MI-LOURDES VERSION 3 TROUS UNI, 4 TROUS ISO, 4 TROUS ISO "SHORT". OPTION TANDEM DISPONIBLE.*

SERIE LTMH

POMPE REVERSIBILI AUTOCOMPENSATE IN GHISA DA 90 A 120 CM³ PER IMPIEGHI GRAVOSI, HANNO INGOMBRI CONTENUTI PER IL MONTAGGIO SU PTO COASSIALI. VERSIONE UNI E ISO CON RACCORDI SIA LATERALI CHE POSTERIORI.

POMPES UNIDIRECTIONNELLES EN FONTE DEBIT 17÷125 CM³ POUR APPLICATIONS MI-LOURDES VERSION 3 TROUS UNI, 4 TROUS ISO, 4 TROUS ISO "SHORT". OPTION TANDEM DISPONIBLE.*

SERIE NPGH

POMPE UNIDIREZIONALI* AUTOCOMPENSATE IN GHISA DA 63 A 150 CM³ PER IMPIEGHI GRAVOSI. VERSIONI UNI, ISO E ISO "SHORT". ANCHE IN CONFIGURAZIONE TANDEM.

POMPES UNIDIRECTIONNELLES EN FONTE DEBIT 63÷150 CM³ POUR APPLICATIONS LOURDES VERSION 3 TROUS UNI, 4 TROUS ISO ET OPTION TANDEM DISPONIBLE.*

ACCESSORI / ACCESSOIRES

KIT RACCORDI ASPIRAZIONE E MANDATA SONO DISPONIBILI PER OTTIMIZZARE IL RENDIMENTO DELLE POMPE.

KITS RACCORDS ASPIRATION ET PRESSION SONT DISPONIBLES POUR OPTIMIZER LES PERFORMANCES DES POMPES.

* É POSSIBILE INVERTIRE IL SENSO DI ROTAZIONE.

* CHANGEMENT DE ROTATION DES POMPES EST POSSIBLE.

NPLA



NPLU



NPLH



LTH



NPH



NPH



LTMH



NPGH



NPGH SHORT



ACCESSORI
ACCESSOIRES



OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

