



# Pompe reversibili NPLH

Descrizione:

Pompe reversibili con corpo in ghisa, disponibili nelle seguenti versioni:

- 13 DIN attacchi laterali ( attacchi posteriori a richiesta )
- 13 DIN prima pompa ( per configurazioni in tandem )
- ISO attacchi laterali + posteriori

Cilindrate disponibili : 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 cc.

Particolarmente indicate per allestimenti ribaltabili, piattaforme aeree e piccole gru, si distinguono per :

- **COMPATTEZZA**
- **SOLIDITA'**
- **ELEVATE PRESTAZIONI**

| Tipo pompa<br>Pump type | Cilindrata<br>Displacement<br>cm <sup>3</sup> /rev | Pressione<br>Pressure |           |           |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
|                         |  | P1<br>bar             | P2<br>bar | P3<br>bar |
| <b>NPLH-6</b>           | 6,288  | 280                   | 310       | 325       |
| <b>NPLH-10</b>          | 10,062   |                       |           |           |
| <b>NPLH-16</b>          | 16,035   |                       |           |           |
| <b>NPLH-20</b>          | 20,123   | 260                   | 280       | 290       |
| <b>NPLH-25</b>          | 25,154   | 220                   | 250       | 260       |
| <b>NPLH-32</b>          | 32,042   | 190                   | 210       | 220       |