



Splitter box

Accoppiatore ISO Per Pompe ISO

Accoppiatore “SPLITTER BOX” a doppia uscita ISO 7653, per trasmissione ed azionamento a distanza di due pompe. Disponibile in due versioni con rapporto di trasmissione interno moltiplicato **1:1,26 (103 – 010 – 00205)** oppure **1:1,59 (103 – 010 – 00223)**. Ingresso del moto tramite albero ISO 8x32x36 predisposto per montaggio flangia attacco giunto cardanico (quest’ultima da ordinare a parte). Coppia Massima **in ingresso, 1000Nm** per il rapporto 1:1,59 e **800 Nm** con rapporto 1: 1,26.

Coppia massima prelevabile **in uscita, 600 Nm**, considerata per prelievo singolo, tempo di **lavoro massimo 30’** e comunque compatibilmente con la temperatura del lubrificante che **non deve superare i 75°C**. Potenza massima prelevabile, **80Kw** per entrambe le versioni dell’accoppiatore (valgono le stesse considerazioni menzionate riguardo al prelievo di coppia). Nel caso di inserimento contemporaneo delle due pompe, la somma delle coppie sui singoli utilizzi deve essere inferiore ai 600Nm. E’ possibile interporre fra accoppiatore e pompe innesti pneumatici per rendere indipendente l’azionamento delle pompe stesse.

