



HDS UNI

Nos complace informarles que la gama de nuestras bombas de pistones HDS UNI se ha enriquecido de los caudales 40-47-55 y 64 cc.

Los còdigos para los pedidos son:

- **HDS UNI 40:** **108-014-04038** rotaciòn derecha
 108-014-04047 rotaciòn izquierda
- **HDS UNI 47:** **108-014-04734** rotaciòn derecha
 108-014-04743 rotaciòn izquierda
- **HDS UNI 55:** **108-014-05537** rotaciòn derecha
 108-014-05546 rotaciòn izquierda
- **HDS UNI 64:** **108-014-06438** rotaciòn derecha
 108-014-06447 rotaciòn izquierda

CARACTERISTICAS TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

Modelo bomba	Cilindrada cm ³ /rev	Presiòn		Velocidad			Minima velocidad rpm	Peso kg
		P1 bar	P3 bar	V0 rpm	V1 rpm	V2 rpm		
HDS-40	41.25	350	400	2700	1900	2500	300	13
HDS-47	47.13							
HDS-55	56.70	320	340					
HDS-64	63.56	280	300					

P1=Presiòn max.continua
P3=Presiòn max. pico

(100%)
(6 sec.max)

V0=Max. continua sin carga
V1=Max. continua
V2=Max. intermitente